

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

Artikel-Abbildung

USB-Steckdosenkombination 2-fach Serie 9016

Schutzkontaktsteckdose und USB-Lader,
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz,
fertig konfektioniert mit Isolierdose, Zuleitung
schwarz, 3 x 1,5 mm², Länge 2 m mit
Winkelstecker Schutzkontakt/Belgien-Frankreich



Maße: LBH 113 x 60 x 49 mm
Einbautiefe: 41 mm
Einbaudurchmesser: 50 mm
Schutzart: IP20, nur für trockene Räume

Steckdose: max. Belastung 250 V
16 A - 3,5 KW



USB-Lader:
Input: 100 – 240 V AC
Output: 5 – 12 V DC; 20 W max.
Leistung:

	<u>5,0 V</u>	<u>9,0 V</u>	<u>12,0 V</u>
1 x USB A Quick Charge 3.0	3,0 A	2,22 A	1,67 A
1 x USB C Power Delivery 3.0	3,0 A	2,22 A	1,67 A

C + A Output: 5,0 V; 3,0 A – 15 W Max
Stand-by: 0,3 W

Einbau in Fronten von z. B.

- Nachttischen
- Schreibtischen
- Möbel
- Küchen

Plug & Play



Nicht für die Unterputz-Wandinstallation, den Einbau auf Arbeitsplatten
und den Einsatz in Feuchträumen + Außenbereich.
Der Einbauort ist entsprechend der Installationsvorschriften zu wählen.

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Farbe</i>
9016-114...	schwarz
9016-118...	weiß

Technische Änderungen vorbehalten!

inter BÄR GmbH + Co.KG, Hälverstraße 43, 58579 Schalksmühle, Tel. 02355 893-0,
www.interbaer.de